

Bassa rumorosità

Ideale per impianti
fotovoltaici privati e
commerciali



M15A

Inverter solari trifase ad alta efficienza, bassa rumorosità –
La scelta perfetta per impianti fotovoltaici privati e commerciali.

Caratteristiche

- Basso livello di rumorosità (max. 31,6 dB(A)) - perfetto per l'uso in impianti fotovoltaici residenziali
- Prestazioni termiche superiori anche a temperature ambiente calde
- 2 inseguitori MPP per una maggiore flessibilità nel design dell'impianto fotovoltaico
- Leggero con rivestimento con grado di protezione IP66 per condizioni ambientali difficili
- Sezionatore CC meccanico integrato, SPD CA e CC tipo 2
- Ampio sportello anteriore per un accesso facile e sicuro ai componenti interni
- Wi-Fi integrato per la connessione a uno smartphone o a un router internet
- Compensazione della potenza reattiva 24 ore su 24
- Raccolta di punti dati per il monitoraggio delle stringhe e la creazione di curve I-V
- Protezione contro guasti da arco e inversione di polarità, funzione di anti-PID

Inverter solari da 16,5 kVA

Dati tecnici

INGRESSO (CC)	M15A
Tensione in ingresso max.	1100 V _{CC} ¹⁾
Campo di tensione in ingresso	200 ... 1000 V _{CC}
Campo di tensione di esercizio MPP (piena potenza)	325 ... 900 V _{CC}
Tensione nominale	600 V _{CC}
Corrente max.	48 A totali, 26 A per inseguitore MPP
Corrente di corto circuito I _{sc} max.	50 A per inseguitore MPP
Consumo notturno	< 2 W ²⁾
Numero di inseguitori MPP max.	2
Scaricatori di sovratensioni CC	Tipo 2 (EN 50539-11), sostituibile

USCITA (CA)	M15A
Potenza apparente max.	16,5 kVA ³⁾
Potenza attiva max.	16,5 kW ³⁾⁴⁾
Potenza apparente nominale	15 kVA ³⁾
Campo di tensione CA	230/400 V _{CA} -20% / +30%; ⁵⁾ 3 fasi + PE (Δ) o 3 fasi + N + PE (Y)
Corrente di uscita CA max.	24 A
Campo di frequenza	50 / 60 Hz ± 5 Hz ⁵⁾
Fattore di potenza regolabile	0,8 cap ... 0,8 ind
Distorsione armonica totale (THD)	< 3% alla potenza apparente nominale
Scaricatori di sovratensioni CA	Tipo 2 (EN 61463-11), sostituibile

SPECIFICHE GENERALI


Nome del modello Delta	M15A_220
Grado di efficienza massimo	98,3%
Rendimento UE	97,9%
Temperatura di esercizio	-25 ... +60 °C
Potenza nominale senza derating	-25 ... +50 °C
Temperatura di magazzino	-25 ... +60 °C
Umidità relativa	0 ... 100% non condensante
Altitudine di esercizio max.	4000 m (sopra il livello del mare)
Livello di rumorosità	≤ 31,6 dB(A) ⁶⁾
Topologia	Senza trasformatore
Garanzia standard	5 anni (possibile estensione della garanzia)

DESIGN MECCANICO

Dimensioni (L x A x P)	651 x 520 x 220 mm
Peso	40,5 kg
Raffreddamento	Convezione naturale
Tipo di connettore CA	Spina CA (fornita con inverter) da 5 a 10 mm ²
Tipo di connettore CC	4 coppie di connettori FV Amphenol H4
Interfacce di comunicazione	2 x RS485, 2 x contatti esenti da potenziale, 1 x EPO, 1 x 12 V _{CC} , 6 x ingressi digitali
Comunicazione	RS485, Wi-Fi, Sub-1G (opzionale)
Sezionatori	Meccanici
Display di stato	3 LED: su rete, comunicazione, allarme
Visualizzazione dei dati	Tramite gateway
Opzioni di montaggio	Montaggio a parete

SICUREZZA/DIRETTIVE	M15A
Grado di protezione	IP66
Classe di sicurezza	I
Parametri d'intervento configurabili	SI
Monitoraggio dell'isolamento	SI
Comportamento in sovraccarico	Limitazione di corrente, limitazione di potenza
Protezione anti-isolamento / Normativa rete	VFR 2019 (Enedis-PRO-RES_10E, Enedis-PRO-RES_64E), VDE-AR-N 4105, EN 50549-1
EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12
Sicurezza	IEC 62109-1 / -2, Conformità CE

- 1) La resistenza di tensione massima è di 1100 V_{CC}. L'inverter inizia a funzionare quando la tensione FV scende al di sotto di 1000 V_{CC}.
- 2) Consumo notturno con comunicazione in standby
- 3) Cos Phi = 1 (VA = W)
- 4) A temperatura ambiente ≤ 50 °C. La potenza attiva può essere limitata.
- 5) La tensione CA e il campo di frequenza vanno programmati in base a quanto richiesto nei singoli paesi.
- 6) Alla distanza di 1 m e a una temperatura ambiente di 25 °C.



Italia

Email: sales.italy@solar-inverter.com
Tel: 800 787-919 (gratuito)

Svizzera

Email: sales.switzerland@solar-inverter.com
Tel: 0800 562 049 (gratuito)