

Datenblatt Contec.greenlight

Flachdach-Montagesystem: Contec.greenlight



Plattenmasse Contec.greenlight	198 x 97 x 6 cm	
Gewicht pro Einheit	12 kg, Gewicht ohne Auflast, ohne PV-Modul	
Wasserspeicher-Volumen	43 Liter	
Druckfestigkeit	Druckfestigkeit unverfüllt:	> 25 kN/m ²
	Druckfestigkeit verfüllt (bündig verfüllt):	> 70 kN/m ²
Wasserleitvermögen	i = 0,01 (= 1 % Gefälle)	0,4 l/(m*s)
	i = 0,02 (= 2 % Gefälle)	0,6 l/(m*s)
	i = 0,05 (= 5 % Gefälle)	1.0 l/(m*s)
Material	Aluminium, Edelstahl und HDPE	
Standardmodulneigung	15° (optional 10° oder 20°)	
Dachverbindung	Keine konstruktive Dachverbindung nötig	
Ballastierung	Auflast und Plattenabstand müssen zwingend von der Contec AG entsprechend dem Windzonenplan berechnet werden.	
Dachneigung	Maximal 5°	
Einheit besteht aus	1 x Contec.greenlight Platte 1 x Contec.knickfix ca. 2 m Modultrageprofil Kleinmaterial (Schrauben, Profilverbinder, Klemmen)	

