


Die nachfolgenden Werte für Wind- und Schneelasten (Pa) stammen aus individuellen Freigabedokumenten zwischen dem Modulhersteller und der novotegra GmbH. Die aufgeführten Werte beziehen sich auf die maximale Belastbarkeit des Moduls. Dieser Wert ist in der Regel gleich der "Prüflast" (test load*). Die Prüflast wird im Test nach IEC 61215 ermittelt, wobei der Reduktionsfaktor 1,5 angenommen wird.

Der Designload (test load/1,5 = design load) ist mit den Wind- und Schneelasten vor Ort abzugleichen.

Klemmposition							
Beschreibung		Die Module werden über eine Einschubschiene an der kurzen Rahmenseite gehalten.		Die Module werden über eine Einschubschiene an der kurzen Rahmenseite gehalten. Der Modulrahmen wird in der Mitte durch eine zusätzliche Stützschiene ohne Modulklemmen gehalten.		Die Module werden über eine Einschubschiene an der langen Rahmenseite gehalten.	
Hersteller	Modul	Druck (Pa)*	Sog (Pa)*	Druck (Pa)*	Sog (Pa)*	Druck (Pa)*	Sog (Pa)*
AIKO	AIKO-A-MAH54Dw	1600	1600	3600	2400	3600	2400
	AIKO-A-MAH54Db	1600	1600	3600	2400	3600	2400
	AIKO-A-MAH60Db	800	800	3600	2400	3600	2400
	AIKO-G-MCH72Dw	800	800	3600	2400	3600	2400
	AIKO Neostar 2P Axxx-MAH54 Mw	1600	1600	3600	2400	3600	2400
	AIKO Neostar 2S Axxx-MAH54 Mb	1600	1600	3600	2400	3600	2400
	AIKO Neostar 2S+ Axxx-MAH54Db	1600	1600	3600	2400	3600	2400
	AIKO Neostar 2N Axxx-MAH54Mw	1600	1600	3600	2400	3600	2400
	AIKO Neostar G3 3S54 Axxx MCE54Mb	x	x	x	x	x	x
	AIKO Neostar G3 3P54 Axxx-MCE54Mw	x	x	x	x	x	x
JA Solar	AIKO-A-GRH66Dw	800	800	3600	2400	3600	2400
	JAM 54S30	1800	1800	5400	3600	2400	2400
	JAM 54S31	1800	1800	5400	3600	2400	2400
	JAM54D40-LB (glass)	1500	1500	3000	2400	3600	2400
	JAM54D40 xxx/LB	1600	1600	5400	2400	3600	2400
	JAM54D41 xxx/LB	1600	1600	5400	2400	3600	2400
	JAM54D40 xxx/GB/MB	1600	1600	5400	2400	3600	2400
	JAM60D20	2000	2000	5400	2400	5400	2400
	JAM60S21	1800	1800	3600	2400	3600	2400
	JAM60D40-LB	1200	1200	3000	2400	3600	2400
	JAM60D41-LB	1200	1200	3000	2400	3600	2400
	JAM60D42-LB	1200	1200	3000	2400	3600	2400
	JAM66D42xxx/LB	1200	1200	5400	2400	3600	2400
	JAM66S30-MR	1500	1500	3000	2400	3600	2400
	JAM72D40-LB	1200	1200	5400	2400	3600	2400
	JAM72D20	1600	1600	5400	2400	3600	2400
	JAM72D30	1200	1200	5400	2400	2400	2400
	JAM72S30	1200	1200	3600	2400	2400	2400
	JAM72D40xxx/GB	1200	1200	2400	2000	3600	2400
Jinko Solar	JKMxxxM-60HL4(-V/-B)	1200	1200	1600	1600	1600	1600
	JKMxxxM-54HL4(-V/-B)	1200	1200	1600	1600	1600	1600
	JKMxxxM-6RL3(-V/-B)	1200	1200	1600	1600	1600	1600
	JKMxxxN-60HL4(-V/-B)	1200	1200	1600	1600	1600	1600
	JKMxxxN-54HL4(-V/-B)	1200	1200	1600	1600	1600	1600
	JKMxxxN-6RL3(-V/-B)	1200	1200	1600	1600	1600	1600
	JKMxxxN-48HL4M-DV	1200	1200	1600	1600	3200	1200
	JKMxxxN-48HL4M-DB	1200	1200	1600	1600	3200	1200
	JKMxxxN-48HL4M-BDV	1200	1200	1600	1600	3200	1200
LONGi	LR4-60HH/HPH/HIB	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	LR4-66HH/HPH	2400	2400	3600	2400	2400	2400
	LR4-72HH/HPH	1200	1200	2400	2400	2400	2400
	LR5-54HH/HPH/HIB/HPB/HTH/HTB/HTD	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	LR5-66HH/HPH/HTH	1200	1200	2400	2400	2400	2400
	LR5-72HH/HPH/HTH	1000	1000	2400	2400	2400	2400
	LR7-54HTH/HTB	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	LR7-60HTH/HTB	1000	1000	2400	2400	2400	2400
Meyer Burger	LR7-54HVH	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	MEYER BURGER WHITE	2400	2400	x	x	5400	2400
	MEYER BURGER BLACK	2400	2400	x	x	5400	2400
SOLYCO	MEYER BURGER WHITE	2400	2400	x	x	5400	2400
	R-WF 108p.3	1600	1600	5400	2400	5400	2400
	R-BF 108p.3	1600	1600	5400	2400	5400	2400
	R-WF 120p.2	1600	1600	5400	2400	5400	2400
	R-BF 120p.2	1600	1600	5400	2400	5400	2400
	R-TG 108p.3	2400	2400	5400	2400	5400	2400
SOLUXTEC	R-TG 108n.3	2400	2400	5400	2400	5400	2400
	DMMXSCNI	2400	2400	5400	2400	3600	2400
	DMMXSCNI_PG	2400	2400	5400	2400	3600	2400
	DMMXSCNI_AG	2400	2400	5400	2400	3600	2400
	DMMAXSCNI_PG	2400	2400	8100	2400	5400	2400
	DMMXSC	2400	2400	5400	2400	8100	2400
	DMMXSC_PG	2400	2400	5400	2400	8100	2400
SUNPOWER	DMMX	2400	2400	5400	2400	8100	2400
	SPR-MAX3-XXX	2700	2700	2700	2700	2700	2700
	SPR-MAX3-XXX-BLK	2700	2700	2700	2700	2700	2700
	SPR-P6-XXX-BLK	1600	1600	2800	1800	1600	1600
	SPR-P7-XXX-BLK	2700	1700	3000	2400	2700	1700
	SPR-MAX6-XXX-BLK-E4-AC	2400	2400	2400	2400	2400	2400
	SPR-MAX6-XXX-E4-AC	2400	2400	2400	2400	2400	2400

Änderungen vorbehalten. Wir übernehmen für eventuelle Fehler oder Änderungen der Werte keine Haftung.
Bitte prüfen Sie die Freigaben und die Montageanleitung des Herstellers rechtzeitig, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten.