

Arres 3 Modulo cieco

L'integrazione ottica

ARRES 
SISTEMA SOLARE INTEGRATO



Il raccordo naturale del sistema integrato Arres viene garantito dal modulo cieco Arres. Il tetto acquisisce così un aspetto uniforme di alta qualità.

Per garantire il raccordo estetico, il sistema integrato Arres viene completato con i moduli ciechi Arres, che si integrano alla perfezione nel campo del modulo e consentono una lavorazione particolarmente facile.



Caratteristiche principali in breve

Configurazione dall'aspetto accattivante

Superficie nera unitaria

Elevata stabilità e resistenza

Facilità di lavorazione, direttamente in cantiere

Lavorazione con seghetto alternativo o sega circolare

Panoramica dei vantaggi

Estetica eccellente

Rapidità di montaggio e lavorazione

Elevata stabilità



Informazioni

Reticolo e disegni quotati su richiesta o al link arres.ch



Dati tecnici modulo cieco Arres 3

Valori tecnici caratteristici

Materiale	Materiale composito di alluminio
Spessore	4 mm
Colore	Nero
Resistenza alla grandine funzione/estetica	\geq HW 4 / \geq HW 2

Prodotto

Arres 3.0 Premium L	1.748/1188 mm
Arres 3.1 Premium L	1.748/1188 mm



Le specifiche sono soggette a modifiche tecniche e verifiche senza preventiva pubblicazione.
La Solarmarkt GmbH si riserva la progettazione definitiva.

Solarmarkt GmbH, Neumattstrasse 30, 5000 Aarau, Svizzera, +41 62 200 62 00, info@arres.ch, arres.ch

ARRES 
SISTEMA SOLARE INTEGRATO