

HÖCHSTE QUALITÄT BEI HOLZ UND ALUMINIUM FÜR SOLARCARPORTS & -TERRASSEN



HÖCHSTE QUALITÄT FÜR SOLARCARPORTS & -TERRASSEN

HOLZ – PREMIUM-QUALITÄT MIT 2 JAHREN GARANTIE



Carports und Terrassenüberdachungen werden in unterschiedlichen Oberflächenqualitäten gefertigt. Viele Hersteller setzen ausschließlich auf Industriequalität, während Easycarports mit Sattel-, Bogen- oder Walmdach in Premium-Sicht-Qualität geliefert werden (Flachdach in Industriequalität). Auslesequalität bleibt Möbelstücken im Innenbereich vorbehalten.

Für alle Holzelemente von Solarterrassen und Solarcarports gilt eine Garantie von 2 Jahren auf Material- und Verarbeitungsqualität.

	KRITERIEN ¹	EASYCARPORT INDUSTRIEQUALITÄT ⁸	PREMIUM SICHT-QUALITÄT ⁸
1	Festverwachsene Äste ^{2,3}	Zulässig	Zulässig
2	Ausgefallene und lose Äste ^{2,3}	Zulässig	bis < 20 mm ⁴ zulässig ab > 20 mm ⁴ werkseitig zu ersetzen
3	Harzgallen ^{3,5}	Zulässig	Bis 5 mm breite Harzgallen sind zulässig
4	Mittels Astlochstopfen oder „Schiffchen“ ausgebesserte Äste und Fehlstellen ³	Nicht erforderlich	Zulässig
5	Mittels Füllmassen ausgebesserte Äste und Harzgallen ³	Nicht erforderlich	Zulässig ⁶
6	Insektenbefall ³	Zulässig sind Fraßgänge bis 2 mm	Zulässig sind Fraßlöcher bis 2 mm
7	Markröhre	Zulässig	Zulässig
8	Schwindrisse ^{3,5,7}	Ohne Begrenzung	Bis 4 mm
9	Verfärbungen infolge Bläue, sowie rote und braune nagelfeste Streifen ⁵	Ohne Begrenzung	Bis zu 10% der sichtbaren Oberfläche des gesamten Bauteiles
10	Schimmelbefall ⁵	Unzulässig	Unzulässig
11	Verschmutzungen ⁵	Zulässig	Unzulässig
12	Keilzinkenabstand	Ohne Begrenzung	Ohne Begrenzung
13	Oberfläche	Egalisiert	Gehobelt und gefast Hobelschläge zulässig bis 1 mm Tiefe

¹ Abweichungen von den nachfolgend in den Zeilen 2, 3, 6-9, 12, 13 definierten Grenzwerten sind in folgendem Umfang zu tolerieren: Maximal drei Abweichungen/m² sichtbare Oberfläche für die Sicht-Qualität, maximal eine Abweichung/m² sichtbare Oberfläche für die Auslesequalität. ² Zulässige Astgröße gemäß DIN 4074-1. ³ Ohne Begrenzung der Anzahl. ⁴ Messung des Astdurchmessers analog zur Messung der Durchmesser von Einzelästen bei Kanthölzern gemäß DIN 4074-1: 2008-12, 5.1.2.1. ⁵ Anlieferungszustand. ⁶ Erff. sind überstreichbare Füllmassen explizit zu fordern. ⁷ Die Risttiefe darf unabhängig von der Oberflächenqualität bei Bauteilen ohne planmäßige Quersugbeanspruchung bis zu 1/6 der Bauteilbreite, bei Bauteilen mit planmäßiger Quersugbeanspruchung bis zu 1/8 der Bauteilbreite von jeder Seite betragen. ⁸ Nach VOB ATV DIN 18334 gesondert zu vereinbaren. ⁹ Entspricht den Anforderungen nach VOB ATV DIN 18334. Wird keine Oberflächenqualität vereinbart wird standardmäßig Sicht-Qualität geliefert.

ALUMINIUM – PREMIUM-QUALITÄT MIT 5 JAHREN GARANTIE



Aluminiumkonstruktionen bestehen aus hochwertig legiertem, korrosionsbeständigem Premium Aluminium mit langlebiger Pulverbeschichtung. Die Oberfläche bleibt auch bei intensiver Witterung farb- und materialstabil.

Für alle Aluminiumkomponenten gilt eine Garantie von 5 Jahren auf Material- und Oberflächenbeschaffenheit, sodass eine dauerhaft hohe Qualität im Außenbereich sichergestellt ist.

Waldpromenade 1a · 15345 Rehfelde
Konrad-Zuse-Straße 25 · 99099 Erfurt
Valentin-Rose-Straße 4 · 16816 Neuruppin

E-Mail: service@premium-solarglas.com
www.premium-solarglas.com/qualitaet



SOLARGLAS®
Spendet Schatten, erzeugt Strom

