

PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore

1284634

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1284634>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore, Serie di prodotti: SUNCLIX, colore: nero, numero poli: 1, sezione del conduttore min.: 6 mm², sezione del conduttore max.: 16 mm², tensione di dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominale: 60 A, Tipo di connessione: Molla, diametro cavo min.: 5,5 mm, diametro cavo max.: 10 mm

I vantaggi

- Tecnologia di connessione a molla confortevole e sicura
- Elevati rendimenti grazie ai contatti argentati
- Pratico sbloccaggio senza utensili speciali
- Connettori DC monolitici

Dati commerciali

Codice articolo	1284634
Pezzi/conf.	25 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	25 Pezzi
Codice vendita	33AB00
Codice prodotto	ABLBBA
GTIN	4063151490331
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22.51 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	20.902 g
Numero tariffa doganale	85359000
Paese di origine	IN

PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore

1284634

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1284634>



Dati tecnici

Note

Avvertenza di sicurezza

Indicazioni di sicurezza

- **AVVERTENZA:** mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire i prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato.
- **AVVERTENZA:** far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico.
- **AVVERTENZA:** i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose.
- I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici.
- I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato.
- Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)).
- In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente.
- Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa
- Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente.
- Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti:
 - o Sul prodotto
 - o Sull'etichetta della confezione
 - o Nella documentazione fornita
 - o Im Web [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products) alla voce del prodotto
- Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products).
- Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products)
- Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).
- Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato e bloccato.

PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore



1284634

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1284634>

- Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa.
- Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori fotovoltaici
Famiglia di prodotti	SUNCLIX
Numero di poli	1

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	II
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/2)	1500 V
Tensione nominale	1500 V DC (II/2) a norma IEC 62852:2014/AMD1:2020 2000 V DC ai sensi della norma TÜV Rh. 2 PfG 2925/01.23
Tensione impulsiva di dimensionamento	16 kV
Corrente nominale (16 mm ²)	60 A (a norma IEC 62852:2014-11)
Corrente nominale (10 mm ²)	50 A (a norma IEC 62852:2014-11)
Corrente nominale (6,0 mm ²)	40 A (a norma IEC 62852:2014-11)
Resistenza di passaggio	≤ 0,45 mΩ (nello stato connesso (senza cavo))

Dimensioni

Larghezza	23,7 mm
Altezza	23,7 mm
Lunghezza	83,4 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Colore della custodia	nero
Materiale Custodia	PPE
Materiale Guarnizione	EPDM
Materiale Pressacavi	PPE
Materiale Contatto	Cu
Materiale Portacontatti	PPE
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Gruppo materiale isolante	I / CTI 600
Materiale superficie contatti	Ni/Ag
Materiale O-ring	Siloprene

Cavo / linea

Diametro esterno conduttore	5,5 mm ... 10 mm
Conduttore singolo, sezione trasversale	6 mm ² 16 mm ² 10 AWG 6 AWG
Lunghezza del tratto da spelare dei fili singoli	18 mm

PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore



1284634

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1284634>

Caratteristiche meccaniche

Diametro esterno conduttore	10,00 mm 5,50 mm
-----------------------------	------------------

Dati meccanici

Diametro esterno conduttore	10,00 mm 5,50 mm
Cicli di manovra	100
Forza di inserzione	45 N $\pm$ 10 N
Forza di trazione	250 N $\pm$ 50 N (nello stato bloccato)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione (connesso)	IP66/IP68 (2 m / 2 h)
Grado di protezione (non connesso)	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C (a seconda della curva di declassamento)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 62852:2014/AMD1:2020
--------------------	--------------------------

PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore



1284634

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1284634>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1284634>

 TÜV Rheinland ID omologazione: R 60163815-0001				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	1500 V	60 A	-	6 - 16

 TÜV Rheinland ID omologazione: DE22P8UG-004				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	2000 V	60 A	-	-

PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore



1284634

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1284634>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440107
ECLASS-15.0	27440107

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PV-C4F-S 6-16 (+) - Connettore

1284634

<https://www.phoenixcontact.com/ch/prodotti/1284634>



Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Triphenyl phosphate 115-86-6(n. CAS: Non pertinente)
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
infoswiss@phoenixcontact.com