



TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

GAK 2IN 1ÜS MC4

Coffrets de raccordement de générateurs prêts à être raccordés La solution parfaite pour toutes les exigences du client

Montés entre les modules solaires et l'onduleur, les coffrets de raccordement de générateurs assurent l'interconnexion des courants produits. TARU a pris en compte les exigences continues de ses clients pour développer de nombreuses configurations standard de coffrets de raccordement de générateurs.

L'offre s'étend des solutions à installer en toiture aux grandes fermes solaires.

En fonction de leur version, les coffrets sont équipés de blocs de jonction, d'une protection surtension, de fusibles

Détecteur d'arc et de disjoncteurs de protection jusqu'au système de surveillance permanent de la puissance des strings.

Coffret photovoltaïque pour onduleurs avec 1 tracker Mpp,
convient pour protéger le côté DC de deux strings.

Max. Tension de string U_{oc} : < 1100 V.

1x2 entrées avec bornes, raccordement par connecteur MC4

1x1 sorties Raccordement par connecteur MC4

sans interrupteur DC

pour onduleurs avec 1 tracker MPP

1 parasurtenseur de type I-II avec contact de signalisation

Type de protection IP65

Dimensions HxLxP: 190 x 184 x 106 mm

Informations générales de commande

Type: GAK 2IN 1ÜS MC4

Référence: 91826

Cdt.: 1

GAK 2IN 1ÜS MC4**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	184 mm	Hauteur	190 mm
Profondeur	106 mm	Poids net	1550 g

Sorties DC (par MPPT)

Raccordement	Con. MC4, originaux	Nombre sorties DC	1
--------------	---------------------	-------------------	---

Entrées DC (par MPPT)

Raccordement	Con. MC4, originaux	Nombre d'entrées DC	2
Fusible	sans fusible		

Propriétés électriques DCI_{sc} max. Sortie = I_{tot} x 1.25

		Courant d'entrées DC par entrée/total	
Tension nominale DC	1100V DC	I _{IN} par Entrée/tot	15/30 A DC
Mise à la terre sans interrupteur		Protection surtension	Parafoudre 1100V Type I + II avec télésignal

Boîtier

Type de montage	Montage sur paroi	Degré de protection	IP65
Matériau	Plastique		
Temp. max:	-15°C à +45°C	(température ambiante)	