



TARU AG  
Bohlstrasse 16  
8240 Thayngen  
Schweiz  
Tel. +41 52 533 82 33  
[info@taru.ch](mailto:info@taru.ch)  
[www.taru.ch](http://www.taru.ch)

## GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4

### Coffrets de raccordement de générateurs prêts à être raccordés La solution parfaite pour toutes les exigences du client

Montés entre les modules solaires et l'onduleur, les coffrets de raccordement de générateurs assurent l'interconnexion des courants produits. TARU a pris en compte les exigences continues de ses clients pour développer de nombreuses configurations standard de coffrets de raccordement de générateurs.

L'offre s'étend des solutions à installer en toiture aux grandes fermes solaires.

En fonction de leur version, les coffrets sont équipés de blocs de jonction, d'une protection surtension, de fusibles

Détecteur d'arc et de disjoncteurs de protection jusqu'au système de surveillance permanent de la puissance des strings.

Coffret photovoltaïque pour onduleurs avec 2 trackers Mpp,

Convient pour la protection du côté DC de chaque 4 strings.

Max. Tension de string  $U_{oc}$  : < 1000 V.

2x4 entrées, avec chacune 2 fusibles = 16 porte-fusibles,

(fusibles à commander séparément), raccordement par connecteur MC4,

2x4 sorties, raccordement par connecteur MC4,

sans interrupteur DC

2 parasurtenseurs de type I-II avec contact de signalisation

Degré de protection : IP44, (conditionné par les grilles d'aération pour la convection naturelle, sinon IP65)

Dimensions HxLxP : 360 x 360 x 171 mm

### Informations générales de commande

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Type:      | GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4 |
| Référence: | 93242                          |
| Cdt.:      | 1                              |

**GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4****Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |        |           |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| Largeur    | 360 mm | Hauteur   | 360 mm |
| Profondeur | 171 mm | Poids net | 7000 g |

**Sorties DC (par MPPT)**

|              |                     |                   |   |
|--------------|---------------------|-------------------|---|
| Raccordement | Con. MC4, originaux | Nombre sorties DC | 4 |
|--------------|---------------------|-------------------|---|

**Entrées DC (par MPPT)**

|              |                     |                     |   |
|--------------|---------------------|---------------------|---|
| Raccordement | Con. MC4, originaux | Nombre d'entrées DC | 4 |
| Fusible      | avec fusible        |                     |   |

**Propriétés électriques DC**Isc max. Sortie = I<sub>tot</sub> x 1.25

|                                      |          |                                       |                                                 |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                      |          | Courant d'entrées DC par entrée/total |                                                 |
| Tension nominale DC                  | 1000V DC | I <sub>IN</sub> par Entrée/tot        | 25/200 A DC                                     |
| Mise à la terre<br>sans interrupteur |          | Protection surtension                 | Parafoudre 1100V Type I + II<br>avec télésignal |

**Boîtier**

|                 |                   |                        |      |
|-----------------|-------------------|------------------------|------|
| Type de montage | Montage sur paroi | Degré de protection    | IP44 |
| Matériau        | Plastique         |                        |      |
| Temp. max:      | -15°C à +45°C     | (température ambiante) |      |