

**GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4**

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Scatole di collegamento per generatori pronte per il collegamentoLa soluzione perfetta per tutte le esigenze del cliente.

Montati tra i moduli solari e l'inverter, i quadri di collegamento dei generatori assicurano l'interconnessione delle correnti prodotte. TARU ha tenuto conto delle continue esigenze dei propri clienti per sviluppare numerose configurazioni standard di quadri di collegamento dei generatori.

L'offerta spazia dalle soluzioni da installare sui tetti ai grandi parchi solari.

A seconda della versione, le scatole sono dotate di morsettiere, protezione da sovratensione, fusibili rilevatori di arco e interruttori di protezione fino al sistema di monitoraggio permanente della potenza delle stringhe.

Cassetta di collegamento generatore per inverter con 2 inseguitori MPP, adatta alla protezione del lato CC di 4 stringhe ciascuna.

Tensione massima delle stringhe Uoc: < 1100 V.

2x4 ingressi, ciascuno con 2 fusibili = 16 portafusibili,

(fusibili da ordinare separatamente), collegamento tramite connettore MC4,

2x4 uscite, collegamento tramite connettore MC4,

senza interruttore CC.

2 scaricatori di sovratensione tipo I-II con contatto di segnalazione.

Grado di protezione: IP44 (a causa delle griglie di ventilazione per la convezione naturale, altrimenti IP65).

Dimensioni A x L x P: 360 x 360 x 171 mm.

Informazioni generali sull'ordine

Tipo: GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4

Riferimento: 93242

Cdt.: 1

GAK 4INFH/4OUTx2 2MPPT 2ÜS MC4**Caratteristiche tecniche****Dimensioni e peso**

Larghezza	360 mm	Altezza	360 mm
Profondità	171 mm	Peso netto	7000 g

Uscite CC (per MPPT)

Collegamento	Con. MC4, originali	Numero uscite CC	4
--------------	---------------------	------------------	---

Ingressi CC (per MPPT)

Collegamento	Con. MC4, originali	Numero di ingressi CC	4
Fusibile	con fusibile		

Proprietà elettriche DC $I_{sc} \text{ max. Uscita} = I_{tot} \times 1,25$

		Corrente di ingresso CC per ingresso/totale	
Tension nominale DC	1100V DC	I_{IN} par Entrée/tot	25/200 A CC
Messa a terra senza interruttore		Prot. da sovratensione	Parafulmine 1100V Tipo I + II con segnalatore a distanza

Custodia

Tipo di montaggio	Montaggio a parete	Grado di protezione	IP44
Materiale	Plastica		

Temp. max:	Da -15 °C a +45 °C	(temperatura ambiente)
------------	--------------------	------------------------