

**FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
Best.-Nr.	<a href="#">4000003732</a>
Art	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243427142
VPE	10 ST

## FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	58 mm	Höhe (inch)	2.2835 inch
Breite	22 mm	Breite (inch)	0.8661 inch
Nettogewicht	50 g		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

### Sicherungspatrone

Sicherungseinsatz Standard	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Strom	40 A
Bemessungsspannung DC	1500 V	Max. Verlustleistung	11.2 W

### Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

**FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Zeichnungen**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

