

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese technische Information informiert Sie über die Eignung von Aderendhülsen für die Potentialausgleichsklemme (EBB 25-50/16). Die Abisolierlänge für dieses Produkte beträgt in der Regel 20mm. Diese kann aber ggf. auch abweichen. Folgende AEH können Sie nutzen:

6mm²

Bezeichnung	Abisolierlänge	Kategorie	Art.-N.
H6,0/26 SW	20mm	Kunststoffkragen (isoliert)	0565700000
H6,0/26 GE	20mm	Kunststoffkragen (isoliert)	9019230000
H6,0/26 GN	20mm	Kunststoffkragen (isoliert)	9021140000
H6,0/23 ZH SW	20mm	Zwillingsaderendhülse	9037320000
H6,0/23 ZH SW SV	20mm	Zwillingsaderendhülse	9004930000
H6,0/23D ZH GE	20mm	Zwillingsaderendhülse	9037550000
H6,0/23D ZH GE SV	20mm	Zwillingsaderendhülse	9004720000
H6,0/23T ZH GN	20mm	Zwillingsaderendhülse	9037690000
H6,0/23T ZH GN SV	20mm	Zwillingsaderendhülse	9005160000
H6,0/29 ZH SW	24mm	Zwillingsaderendhülse	9037330000
H6,0/29D ZH GE	24mm	Zwillingsaderendhülse	9037560000
H6,0/29T ZH GN	24mm	Zwillingsaderendhülse	9037700000

10mm²

H10,0/28 EB	21mm	Kunststoffkragen (isoliert)	0565800000
H10,0/28 R	21mm	Kunststoffkragen (isoliert)	9019250000
H10,0/28 BR	21mm	Kunststoffkragen (isoliert)	9021160000
H10,0/28S SW	21mm	Kunststoffkragen (isoliert)	1462590000
H10,0/30S ZH EB	23mm	Zwillingsaderendhülse	9018870000
H10,0/30S ZH EB	23mm	Zwillingsaderendhülse	9018890000
H10,0/30 ZH EB	23mm	Zwillingsaderendhülse	9037350000
H10,0/30D ZH R	23mm	Zwillingsaderendhülse	9037580000
H10,0/30T ZH BR	23mm	Zwillingsaderendhülse	9037720000

16mm²

H16,0/28 GN	21mm	Kunststoffkragen (isoliert)	0566000000
H16,0/28D BL	21mm	Kunststoffkragen (isoliert)	9019270000
H16,0/28T W	21mm	Kunststoffkragen (isoliert)	9021180000
H16,0/29 ZH GN	20mm	Zwillingsaderendhülse	9037360000
H16,0/29D ZH BL	20mm	Zwillingsaderendhülse	9037590000
H16,0/29T ZH W	20mm	Zwillingsaderendhülse	9037730000
H16,0/38 ZH GN	29mm	Zwillingsaderendhülse	9037370000
H16,0/38D ZH BL	29mm	Zwillingsaderendhülse	9037600000
H16,0/38T ZH W	29mm	Zwillingsaderendhülse	9037740000
H16,0/25	25mm	ohne Kunststoffkragen (unisloliert)	9004150000
H16,0/32	32mm	ohne Kunststoffkragen (unisloliert)	9004160000

Hinsichtlich der Montage der Produkte ist es ausreichend eine „normale“ M6 Schraube zu verwenden. Es ist nicht zwingend notwendig eine Unterlegscheibe, Zahnscheibe oder ähnliches zu verwenden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Durchgangsbohrung auch den Anforderungen einer M6 Schraube gerecht werden muss.

Mit freundlichen Grüßen

Produktmanagement

Weidmüller – Partner in Industrial Connectivity
We look forward to sharing ideas with you – **Let's connect.**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Germany