

Anschlussfertige Umschalteinrichtung für das Fronius Verto Plus System „Full Backup“

- mit Fronius Smart Meter TS 65A-3
- Anschlusssicherung max. 63A
- Notstrom max. 50.5A (begrenzt durch die Grösse des Wechselrichters)
- Allpolige Trennung -TN(C)-S/TN-S Netze
- Achtung: Kein TN-C Netz in der Kundenanlage!

Passend für
Fronius – Verto PLUS 15.0/17.5/20.0/25.0/30.0/33.3

Verbaut im Kunststoff-Gehäuse
Schutzart: IP65
Masse H x B x T: 550 x 328 x 140 mm

Allgemeine Bestelldaten

Typ:	PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Verto Plus
Best.-Nr.:	94193
VPE:	1

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Breite	328 mm	Höhe	550 mm
Tiefe	140 mm	Gewicht	8400 g

Ausgänge AC

Anschlussart	Klemmen 16mm ²	Anzahl Ausgänge AC	2
--------------	---------------------------	--------------------	---

Eingänge AC

Anschlussart	Klemmen 6/16mm ²	Anzahl Eingänge AC	2
--------------	-----------------------------	--------------------	---

Elektrische Eigenschaften AC

Bemessungsspannung	3x400V AC	Eingangsstrom; pro Eingang/total	I _{IN} pro Eing/tot	32/63A AC
Erdung	6mm ²			

Gehäuse

Montageart	Wandmontage	Schutzart	IP65
Material	Kunststoff		
max. Temperatur:	-15°C bis +45°C	(Umgebungstemperatur)	