



TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Plenticore G3

Anschlussfertige Umschalteneinrichtung für Kostal Plenticore G3 Wechselrichter

- FI-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter integriert
- Kostal Smart Energy Meter integrierbar
- Anschlusssicherung max. 63A
- Notstrom max. 32A (begrenzt durch die Grösse des Wechselrichters)
- Allpolige Trennung -TN(C)-S/TN-S Netze
- Achtung: Kein TN-C Netz in der Kundenanlage!

Passend für

Kostal – Plenticore G3 S 4.0, S 5.5, S7.0, M 8.5, M 10, M 12.5, L 15, L17.5 und L 20

Verbaut im Kunststoff-Gehäuse

Schutzart: IP65

Masse H x B x T: 550 x 328 x 140 mm

Allgemeine Bestelldaten

Typ:	PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Plenticore G3
Best.-Nr.:	94192
VPE:	1



TARU AG
 Bohlstrasse 16
 8240 Thayngen
 Schweiz
 Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Plenticore G3

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Breite	328 mm	Höhe	550 mm
Tiefe	140 mm	Gewicht	7700 g

Ausgänge AC

Anschlussart	Klemmen 16mm ²	Anzahl Ausgänge AC	2
--------------	---------------------------	--------------------	---

Eingänge AC

Anschlussart	Klemmen 6/16mm ²	Anzahl Eingänge AC	2
--------------	-----------------------------	--------------------	---

Elektrische Eigenschaften AC

		Eingangsstrom; pro Eingang/total	
Bemessungsspannung	3x400V AC	I _N pro Eing/tot	32/63A AC
Erdung	6mm ²		

Gehäuse

Montageart	Wandmontage	Schutzart	IP65
Material	Kunststoff		
max. Temperatur:	-15°C bis +45°C	(Umgebungstemperatur)	