



PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Schweiz
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Anschlussfertige AC-Umschaltbox mit Sternbrücke für Notstrom

- mit Fronius Smart Meter TS 65A-3
- Anschlusssicherung max. 63A
- Allpolige Trennung -TN(C)-S/TN-S/TT-Netze
- Achtung: Kein TN-C Netz in der Kundenanlage!

Passend für

Fronius – Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus/12.0 Plus

Schutzart: IP65

Masse H x B x T: 550 x 328 x 140 mm

Allgemeine Bestelldaten

Typ:	PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24
Best.-Nr.:	94049
VPE:	1



PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24

TARU AG
 Bohlstrasse 16
 8240 Thayngen
 Schweiz
 Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Technische Daten

Abmessungen und Gewicht

Breite	328 mm	Höhe	550 mm
Tiefe	140 mm	Gewicht	8500 g

Ausgänge AC

Anschlussart	Klemmen 16mm ²	Anzahl Ausgänge AC	2
--------------	---------------------------	--------------------	---

Eingänge AC

Anschlussart	Klemmen 16mm ² /6mm ²	Anzahl Eingänge AC	2
Sicherung	keine		

Elektrische Eigenschaften AC

		Eingangsstrom; pro Eingang/total	
Bemessungsspannung	3x400V AC	I _{IN} pro Eing/tot	25, 63/63 A AC
Erdung		Überspannungsschutz	
16mm ²			ohne

Gehäuse

Montageart	Wandmontage	Schutzart	IP65
Material	Kunststoff		
max. Temperatur:	-15°C bis +45°C	(Umgebungstemperatur)	