



PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Suisse
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Boîtier de commutation AC prêt à être raccordé avec pont en étoile pour courant de secours

- avec Fronius Smart Meter TS 65A-3
- Fusible de raccordement max. 63A
- Séparation omnipolaire -Réseaux TN(C)-S/TN-S/TT
- Attention : pas de réseau TN-C dans l'installation du client !

convient pour

Fronius – Symo GEN24 6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus/12.0 Plus

Degré de protection: IP65

Dimensions HxLxP: 550 x 328 x 140 mm

Données générales de la commande

Type:	PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24
Référence:	94049
Unité:	1

Fiche technique



PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Suisse
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Données techniques

Dimensions et poids

Largeur	328 mm	Hauteur	550 mm
Profondeur	140 mm	Poids	8500 g

Sorties AC

Type de connexion	Bornes de 16mm ²	Nombre de sorties AC	2
-------------------	-----------------------------	----------------------	---

Entrées AC

Type de connexion	Bornes de 6/16mm ²	Nombre d'entrées AC	2
-------------------	-------------------------------	---------------------	---

Caractéristiques électriques AC

		Courant d'entrée ; par entrée/total	
Tension assignée	3x400V AC	I _{IN pro} Eing/tot	25, 63/63 A AC
Mise à la terre	16mm ²		

Boîtier

Type de mont	Fixation murale	Indice de prot	IP65
Matériau	Plastique		
Temp. max.:	-15°C à +45°C	(température ambiante)	