



PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24 SM

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Svizzera
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Dispositivo di commutazione pronto per il collegamento per sistemi di accumulo Fronius Symo Gen24

- con Fronius Smart Meter TS 65A-3
- Fusibile di collegamento max. 63A
- Separazione su tutti i poli - reti TN(C)-S/TN-S/TT
- Attenzione: nessuna rete TN-C nell'impianto del cliente!

Adatto per

Fronius – Symo GEN24 3.0 Plus/4.0 Plus/5.0 Plus/6.0 Plus/8.0 Plus/10.0 Plus/12.0 Plus /12.0 Plus SC

Grado di protezione: IP65

Dimensioni A x L x P: 550 x 328 x 140 mm

Dati generali dell'ordine

Tipo: PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24 SM

Cod. articolo: 94049

Unità 1

**PV AC USW63A N-PE FI-A 300mA, Gen24 SM**

TARU AG
Bohlstrasse 16
8240 Thayngen
Svizzera
Tel. +41 52 533 82 33
info@taru.ch
www.taru.ch

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	328 mm	Altezza	550 mm
Profondità	140 mm	Peso	9100 g

Uscite CA

Tipo di connessione	Terminali da 16 mm ²	Numero di uscite CA	1
---------------------	---------------------------------	---------------------	---

Ingressi CA

Tipo di connessione	Terminali da 6/16 mm ²	Numero di ingressi AC	3
---------------------	-----------------------------------	-----------------------	---

Caratteristiche elettriche CA

		Corrente di ingresso; per ingresso	
Tensione nominale	3x400V AC	I _{IN} Inverter / Rete	17.4A / 63A AC
Messa a terra	6mm ²		

Scatola

Tipo di montaggio	Fissaggio a parete	Indice di protezione	IP65
Materiale	Plastica		

Temperatura massima:	Da -15 °C a +45 °C	(temperatura ambiente)
----------------------	--------------------	------------------------