

AC SB M 250A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Commutateur, Interrupteur-sectionneur, 600 V AC, 250 A, 4 pôles, Interrupteur manuel
Référence	3103200000
Type	AC SB M 250A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148405
Qté.	1 ST

AC SB M 250A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	215 mm	Profondeur (pouces)	8.4645 inch
Hauteur	360 mm	Hauteur (pouces)	14.1732 inch
Largeur	270 mm	Largeur (pouces)	10.6299 inch
Poids net	4130 g		

Températures

Température ambiante -25 °C...55 °C

Classifications

ETIM 7.0	EC000216	ETIM 8.0	EC000216
ETIM 9.0	EC004830	ETIM 10.0	EC004830
ECLASS 11.0	27-07-02-03	ECLASS 12.0	27-07-02-03
ECLASS 13.0	27-07-02-03	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

Interrupteur d'interruption du chargement

Type de tension	AC	Tension nominale	400 V
Courant nominal	250 A	Nombre de contacts à ouverture	0
Courant évalué principalement actif de rupture de chargement	250 A	Courant de court-circuit nominal	20 kA
Courant nominal de résistance au pic	12 kA	Classe d'endurance mécanique	M2 (5000)
Nombres de contacts à fermeture	4		

Dessins

