

## AC SB M 32A 4POL CG 06KV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Commutateur, Interrupteur-sectionneur, 600 V AC, 32 A, 4 pôles, Interrupteur manuel
Référence	<a href="#">3103140000</a>
Type	AC SB M 32A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	4099987148344
Qté.	1 ST

## AC SB M 32A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	121.1 mm	Profondeur (pouces)	4.7677 inch
Hauteur	165 mm	Hauteur (pouces)	6.4961 inch
Largeur	140 mm	Largeur (pouces)	5.5118 inch
Poids net	526 g		

## Températures

Température ambiante -25 °C...55 °C

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

## Classifications

ETIM 7.0	EC000216	ETIM 8.0	EC000216
ETIM 9.0	EC004830	ETIM 10.0	EC004830
ECLASS 11.0	27-07-02-03	ECLASS 12.0	27-07-02-03
ECLASS 13.0	27-07-02-03	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

## Interrupteur d'interruption du chargement

Type de tension	AC	Tension nominale	800 V
Courant nominal	32 A	Nombre de contacts à ouverture	0
Courant évalué principalement actif de rupture de chargement	32 A	Raccordement	Raccordement vissé
Capacité d'interruption de court-circuit	10 kA	Courant de court-circuit nominal	400 A
Courant nominal de résistance au pic	10 kA	Nombre de rupture des cycles de fonctionnement au courant nominal	1500
Classe d'endurance mécanique	M2 (10000)	Courant nominal de reprise	200 A
Nombres de contacts à fermeture	4		

## Fiche de données

**AC SB M 32A 4POL CG 06KV**

## Dessins

