

AC SB M 250A 4POL CG 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Interruttore, Interruttore sezionatore, 600 V AC, 250 A, 4 poli, Interruttore manuale
N. d'ordine	3103200000
Tipo	AC SB M 250A 4POL CG 06KV
CPZ	

AC SB M 250A 4POL CG 06KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni	CE
--------------	----

Dimensioni e pesi

Profondità	215 mm	Profondità (pollici)	8.4645 inch
Posizione verticale	360 mm	Altezza (pollici)	14.1732 inch
Larghezza	270 mm	Larghezza (pollici)	10.6299 inch

Temperature

Temperatura ambiente	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Interruttore di separazione del carico

Tipo di tensione	AC	Tensione nominale	400 V
Corrente nominale	250 A	Numero di contatti come contatto NC	0
Corrente di carico nominale principalmente attiva	250 A	Corrente nominale di cortocircuito	20 kA
Corrente di picco nominale	12 kA	Classe di resistenza meccanica	M2 (5000)
Numero di contatti come contatto NA	4		

Classificazioni

ETIM 7.0	EC000216	ETIM 8.0	EC000216
ETIM 9.0	EC004830	ETIM 10.0	EC004830
ECLASS 11.0	27-07-02-03	ECLASS 12.0	27-07-02-03
ECLASS 13.0	27-07-02-03	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		