

AC SB M 40A 4POL CG 06KV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Interruttore, Interruttore sezionatore, 600 V AC, 40 A, 4 poli, Interruttore manuale
N. d'ordine	3103150000
Tipo	AC SB M 40A 4POL CG 06KV
GTIN (EAN)	409998714835 1
CPZ	1 ST

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	121.1 mm	Profondità (pollici)	4.7677 inch
Posizione verticale	165 mm	Altezza (pollici)	6.4961 inch
Larghezza	140 mm	Larghezza (pollici)	5.5118 inch
Peso netto	999 g		

Temperature

Temperatura ambiente -25 °C...55 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Interruttore di separazione del carico

Tipo di tensione	AC	Tensione nominale	800 V
Corrente nominale	40 A	Numero di contatti come contatto NC	0
Corrente di carico nominale principalmente attiva	40 A	collegamento	Collegamento a vite
Capacità di interruzione di cortocircuito	10 kA	Corrente nominale di cortocircuito	750 A
Corrente di picco nominale	10 kA	Classe di resistenza meccanica	M2 (10000)
Numero di contatti come contatto NA	4		

Classificazioni

ETIM 7.0	EC000216	ETIM 8.0	EC000216
ETIM 9.0	EC004830	ETIM 10.0	EC004830
ECLASS 11.0	27-07-02-03	ECLASS 12.0	27-07-02-03
ECLASS 13.0	27-07-02-03	ECLASS 14.0	27-07-02-03
ECLASS 15.0	27-07-02-03		

Disegni

