

## Solar-Log™ Smart Relais Station V2\*

I relè senza potenziale della Solar-Log™ Smart Relais Station V2 sono ideati per attivare motori, pompe, impianti di ventilazione e climatizzazione oltre a impianti di essiccazione e aerazione. La Solar-Log™ Smart Relais Station V2 può collegare direttamente fino a tre utenze e registrare anche il consumo tramite il contatore integrato nel box. L'assorbimento di potenza può essere quindi rappresentato nella curva diurna migliorando la precisione del controllo Smart Energy.



La comunicazione tra Solar-Log™ Smart Relais Station V2 e la serie di apparecchi Solar-Log™ avviene tramite l'interfaccia di rete RJ45 (TCP/IP).

Dati tecnici	3 x 16 A (3 x 3,5 kW)
Carico massimo	3 x 3 680 Watt
Uscite relè	3 uscite relè commutabili singolarmente, senza potenziale
Tensione di commutazione	230 V AC, 16 A / 24 V DC
Misurazione di consumo	Per canale commutabile
Alimentazione di corrente	Alimentatore universale Solar-Log™ da 12V
Controllo	TCP/IP, tasto dell'apparecchio
Garanzia	2 anni
Codice articolo	257257

\* La Smart Relay Station V2 è supportata a partire dalla versione 6.0 del firmware